Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 600 / 50 - 22.5, Forestar 644 III 20 PR, 167 A2 / 159 A8, TT, LS-2 Alliance

Nr kat.: 15212629

Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicia, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczanie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212629
Rozmiar opony	600 / 50 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	167 A2 / 159 A8
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	600
Średnica zewnętrzna mm	1170
stat. promień (koła)	551
Obwód toczny opony	3602
Nośność kg/przy km/h (1)	5450 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 40
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	142
Pojemność opon 75 litrów	205.2
Wysokość klocków mm	43,0
Liczba klocków	16x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.