



Opona 29.5 R 25, LDSR 300
216 A2 / 200 B, TL, E3 / L3, C.R.
Galaxy

Nr kat.: 15272619

Dane techniczne:

Nr. kat.	15272619
Rozmiar opony	29.5 R 25
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	216 A2 / 200 B
Rzeźba bieżnika opony	LDSR 300
Producent	Galaxy
Specyfikacja	E3/L3, C.R.
Zalecana felga	25.00/3.5
Szerokość mm	756
Średnica zewnętrzna mm	1862
stat. promień (koła)	821
Obwód toczny opony	5599
Nośność kg/przy km/h (1)	22400 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	14000 / 50
Ciśnienie powietrza bar	6,50
Waga kg	589
Wysokość klocków mm	42,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	29.5
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Galaxy LDSR 300 to opona radialna EM do użytku w ładowarkach kołowych
- Wytrzymała konstrukcja radialna i mocna ściana boczna zapewniają bardzo dobrą stabilność i trwałość nawet podczas pracy w najtrudniejszych warunkach gruntowych
- Profil w kształcie litery S i stopniowane klocki gwarantują dobrą trakcję i samooczyszczanie
- Wysokiej jakości mieszanka gumowa jest wyjątkowo odporna na przecięcia i zapobiega uszkodzeniom opony

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.