



Wskazówki i cechy:

- Opona miejska do wszechstronnego zastosowania, np. do ciągników w operacjach kontraktowych z dużym udziałem dróg lub do zbioru roślin pastewnych i kukurydzy
- Optymalne osiągi zimowe dzięki specjalnemu bieżnikowi blokowemu
- Niskie opory toczenia pozwalają na dużą oszczędność paliwa w porównaniu do standardowych opon rolniczych
- Wzmocnienie z pasa stalowego w celu zapewnienia wysokiej nośności i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Oznaczenie M+S

Opona 540 / 80 R 38, Multiuse 550
172 A8 / 167 D, TL, Steel Belted, M+S
(20.8R38), Blok, Alliance

Nr kat.: 15284162

Dane techniczne:

Nr. kat.	15284162
Rozmiar opony	540 / 80 R 38
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8 / 167 D
Rzeźba bieżnika opony	Multiuse 550
Producent	Alliance
Specyfikacja	M+S, Steel Belted
Zalecana felga	DW18
Dopuszczalna felga	16
Szerokość mm	546
Średnica zewnętrzna mm	1824
stat. promień (koła)	836
Obwód toczny opony	5503
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5450 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	193,89
Pojemność opon 75 litrów	541.05
Wysokość klocków mm	30,0
Liczba klocków	48x2
Zezwolenie	EKG 106
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	540
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna