Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona 800 / 65 R 32 CHO, Yieldmax 181 A8 / 181 B, TL, Steel Belted CEAT

**Nr kat.: 15126781**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 15126781 |
| Rozmiar opony | 800 / 65 R 32 CHO |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 181 A8 / 181 B |
| Rzeźba bieżnika opony | Yieldmax |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | R1, Steel Belted |
| Zalecana felga | DW27B |
| Dopuszczalna felga | DW25B |
| Szerokość mm | 800 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1853 |
| stat. promień (koła) | 825 |
| Obwód toczny opony | 5540 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 8250 / 40 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 8250 / 50 |
| Ciśnienie powietrza bar | 3,80 |
| Waga kg | 356,29 |
| Pojemność opon 75 litrów | 814.00 |
| Wysokość klocków mm | 60,0 |
| Liczba klocków | 20x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Cykliczne użycie w terenie | CHO |
| Szerokość nominalna (mm) | 800 |
| Współczynnik profilu | 65 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.