

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Windpower WDR 55 to opona do samochodów ciężarowych na oś napędową do użytku w ruchu lokalnym
- Opona zapewnia bardzo dobrą przyczepność i stabilność jazdy
- Dzięki wytrzymałej mieszance gumowej opona jest chroniona przed przedwczesnym zużyciem, a także przed urazami w wyniku kolizji i kolizji

Opona 295 / 60 R 22.5, WDR 55
18 PR, 149 / 146 L (150 / 147 K), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466629

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466629
Rozmiar opony	295 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	149 / 146 L (150 / 147 K)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WDR 55
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	288
Średnica zewnętrzna mm	925
stat. promień (koła)	430
Obwód toczny opony	2821
Nośność kg/przy km/h (1)	3250 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3350 / 110
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	48,07
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	75
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	22,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	295
Współczynnik profilu	60
LI 4	147
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.