



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 500 / 70 R 24
164 A8 / 164 B, TL, 585
(19.5LR24), ECE106

Nr kat.: 15235238

Dane techniczne:

Nr. kat.	15235238
Rozmiar opony	500 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 164 B
Rzeźba bieżnika opony	585
Producent	Alliance
Zalecana felga	DW16L
Dopuszczalna felga	DW15L, 16
Szerokość mm	497
Średnica zewnętrzna mm	1310
stat. promień (koła)	591
Obwód toczny opony	3920
Nośność kg/przy km/h (1)	5000 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5000 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	116
Wysokość klocków mm	34,0
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Asymetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance 585 to opona do ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek i ładowarek kompaktowych.
- Nadaje się do stosowania w rolnictwie i budownictwie.
- Gruby, bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia dobrą trakcję i osiągi nawet na twardych nawierzchniach.
- Wysoka głębokość bieżnika zapewnia długą żywotność opony i dobrą ochronę przed uszkodzeniem opony.

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.