



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości JLDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 240 / 70 R 16, Agri Star II
104 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Nr kat.: 10000148

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000148
Rozmiar opony	240 / 70 R 16
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	104 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1, Stubble Guard
Zalecana felga	W8
Dopuszczalna felga	W8L, W9
Szerokość mm	244
Średnica zewnętrzna mm	742
stat. promień (koła)	338
Obwód toczny opony	2298
Nośność kg/przy km/h (1)	900 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	20,8
Pojemność opon 75 litrów	30.52
Wysokość klocków mm	30,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	240
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.