Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona 12.5 - 20, MPT 808
12 PR, 140 B, TL
CEAT

**Nr kat.: 10000253**

**Wskazówki i cechy:**

- Ceat MPT 808 to opona MPT do różnych pojazdów.
- Nadaje się do małych ładowarek kołowych, mini wywrotek i pojazdów komunalnych.
- Rzeźba bieżnika MPT zapewnia dobrą trakcję na polu i komfort jazdy w przypadku przewozów.
- Mocny karkas nylonowy oferuje wyjątkowo stabilną jazdę.
- Wysokiej jakości mieszanka bieżnika charakteryzuje się szczególną odpornością na rozerwanie.

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10000253 |
| Rozmiar opony | 12.5 - 20 |
| R / D | Przekątna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 140 B |
| PR | 12 |
| Rzeźba bieżnika opony | MPT 808 |
| Producent | CEAT |
| Zalecana felga | 11 |
| Szerokość mm | 325 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1040 |
| stat. promień (koła) | 475 |
| Obwód toczny opony | 3090 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 2500 / 50 |
| Ciśnienie powietrza bar | 4,00 |
| Waga kg | 49,6 |
| Wysokość klocków mm | 22,0 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (cale) | 12.5 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.