Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona VF 800 / 70 R 38, Torquemax 187 D, TL, Steel Belted CEAT

Nr kat.: 10000312

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000312
Rozmiar opony	VF 800 / 70 R 38
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	187 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW27B
Dopuszczalna felga	DW28B, DW30B
Szerokość mm	810
Średnica zewnętrzna mm	2085
stat. promień (koła)	898
Obwód toczny opony	6124
Nośność kg/przy km/h (1)	9750 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	9750 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	406,38
Wysokość klocków mm	61,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	70
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.