Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY

Opona VF 540 / 65 R 30 NRO, Torquemax 158 D, TL, Steel Belted
CEAT

Nr kat.: 10000325

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000325
Rozmiar opony	VF 540 / 65 R 30 NRO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	158 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW20B
Dopuszczalna felga	DW18L, DW16L
Szerokość mm	550
Średnica zewnętrzna mm	1464
stat. promień (koła)	641
Obwód toczny opony	4323
Nośność kg/przy km/h (1)	4250 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,00
Waga kg	143,43
Pojemność opon 75 litrów	305.00
Wysokość klocków mm	46,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Opcja Wąskiej Felgi	NRO
Szerokość nominalna (mm)	540
Współczynnik profilu	65
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.