Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY

Opona VF 650 / 60 R 34, Torquemax 168 D, TL, Textil Belted CEAT

Nr kat.: 15126851

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Dane techniczne:

Nr. kat.	15126851
Rozmiar opony	VF 650 / 60 R 34
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, Textil Belted
Zalecana felga	DW23B
Dopuszczalna felga	DW21B
Szerokość mm	650
Średnica zewnętrzna mm	1644
stat. promień (koła)	725
Obwód toczny opony	4865
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	5600 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,00
Waga kg	210,18
Pojemność opon 75 litrów	444.00
Wysokość klocków mm	54,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	60
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.