Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 650 / 55 R 26.5, Floatmax FT 178 D, TL, Steel Belted CEAT

Nr kat.: 10000953

Wskazówki i cechy:

- CEAT Floatmax FT to opona radialna do przyczep rolniczych
- Kierunkowy wzór bieżnika z wytrzymałymi klockami zapewnia bardzo dobrą trakcję, przyczepność i samooczyszczanie
- Solidne klocki w środkowej części bieżnika i duża szerokość bieżnika zapewniają dobre właściwości toczenia podczas jazdy po drogach i niskie ugniatanie gleby podczas pracy w polu
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom gleby i roślin

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000953
Rozmiar opony	650 / 55 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	178 D
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax FT
Producent	CEAT
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	645
Średnica zewnętrzna mm	1389
stat. promień (koła)	633
Obwód toczny opony	4220
Nośność kg/przy km/h (1)	7500 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	10200 / 40
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	157,73
Pojemność opon 75 litrów	392.00
Wysokość klocków mm	25,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.