



Wskazówki i cechy:

- Alliance 585 to opona do ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek i ładowarek kompaktowych
- Nadaje się do stosowania w rolnictwie i budownictwie
- Gruby, bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia dobrą trąkcję i osiągi nawet na twardych nawierzchniach
- Wysoka głębokość bieżnika zapewnia długą żywotność opony i dobrą ochronę przed uszkodzeniem opony

Opona 340 / 80 R 20, 585
144 A8 / 144 B, TL, Steel Belted
(12.5R20), Alliance

Nr kat.: 10000975

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000975
Rozmiar opony	340 / 80 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	144 A8 / 144 B
Rzeźba bieżnika opony	585
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	11
Dopuszczalna felga	W11, W10
Szerokość mm	343
Średnica zewnętrzna mm	1052
stat. promień (koła)	472
Obwód toczny opony	3126
Nośność kg/przy km/h (1)	2800 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2800 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	61,21
Wysokość klocków mm	29,0
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	340
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.