



Wskazówki i cechy:

- Alliance 585 to opona do ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek i ładowarek kompaktowych
- Nadaje się do stosowania w rolnictwie i budownictwie
- Gruby, bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia dobrą trąkcję i osiągi nawet na twardych nawierzchniach
- Wysoka głębokość bieżnika zapewnia długą żywotność opony i dobrą ochronę przed uszkodzeniem opony

Opona 400 / 80 R 24, 585
162 A8 / 162 B, TL, Steel Belted
(14.9R24), Alliance

Nr kat.: 10000976

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000976
Rozmiar opony	400 / 80 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8 / 162 B
Rzeźba bieżnika opony	585
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	DW13
Dopuszczalna felga	W12, W13, W14L, DW12, DW14L
Szerokość mm	404
Średnica zewnętrzna mm	1250
stat. promień (koła)	567
Obwód toczny opony	3752
Nośność kg/przy km/h (1)	4750 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4750 / 50
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	106,1
Pojemność opon 75 litrów	180.15
Wysokość klocków mm	33,0
Liczba klocków	26x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	400
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.