



Wskazówki i cechy:

- Alliance 585 to opona do ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek i ładowarek kompaktowych
- Nadaje się do stosowania w rolnictwie i budownictwie
- Gruby, bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia dobrą trakcję i osiąga nawet na twardych nawierzchniach
- Wysoka głębokość bieżnika zapewnia długą żywotność opony i dobrą ochronę przed uszkodzeniem opony

Opona 480 / 80 R 26, 585
167 A8 / 167 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10000978

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000978
Rozmiar opony	480 / 80 R 26
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	167 A8 / 167 B
Rzeźba bieżnika opony	585
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	W15L
Dopuszczalna felga	W16L, DW16L
Szerokość mm	484
Średnica zewnętrzna mm	1428
stat. promień (koła)	641
Obwód toczny opony	4258
Nośność kg/przy km/h (1)	5450 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5450 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	129,83
Pojemność opon 75 litrów	308.47
Wysokość klocków mm	33,0
Liczba klocków	26x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	480
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.