

CEAT
SPECIALTY



Opona VF 750 / 75 R 46, Torquemax
189 D, TL, Steel Belted
CEAT

Nr kat.: 10001286

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001286
Rozmiar opony	VF 750 / 75 R 46
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	189 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW25B
Szerokość mm	750
Średnica zewnętrzna mm	2294
stat. promień (koła)	1001
Obwód toczny opony	6774
Nośność kg/przy km/h (1)	10300 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	10300 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,00
Waga kg	426,31
Wysokość klocków mm	65,0
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	750
Współczynnik profilu	75
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.