Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona VF 750 / 75 R 46, Torquemax 189 D, TL, Steel Belted CEAT

**Nr kat.: 10001286**

**Wskazówki i cechy:**

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10001286 |
| Rozmiar opony | VF 750 / 75 R 46 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 189 D |
| Rzeźba bieżnika opony | Torquemax |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | R1-W, Steel Belted |
| Zalecana felga | DW25B |
| Szerokość mm | 750 |
| Średnica zewnętrzna mm | 2294 |
| stat. promień (koła) | 1001 |
| Obwód toczny opony | 6774 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 10300 / 65 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 10300 / 40 |
| Ciśnienie powietrza bar | 2,00 |
| Waga kg | 426,31 |
| Wysokość klocków mm | 65,0 |
| Liczba klocków | 23x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 750 |
| Współczynnik profilu | 75 |
| Technologia opon | VF |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.