



Opona VF 600 / 60 R 38, Agriflex 372 +
168 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10001576

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001576
Rozmiar opony	VF 600 / 60 R 38
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 372 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	DW20B
Dopuszczalna felga	DW21B, DW18L
Szerokość mm	587
Średnica zewnętrzna mm	1685
stat. promień (koła)	764
Obwód toczny opony	4996
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	197,51
Pojemność opon 75 litrów	427.05
Wysokość klocków mm	50,0
Liczba klocków	22x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	60
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance 372+ to opona w technologii VF dla ciągników o mocy od ok. 220 KM
- Wyjątkowo elastyczne ściany boczne pozwalają na uzyskanie o 40% większej nośności przy takim samym ciśnieniu powietrza lub takiej samej nośności przy 40% niższym ciśnieniu powietrza niż w przypadku opon standardowych
- Zwiększona powierzchnia styku zapewnia bardzo dobrą trakcję, a tym samym mniejsze zużycie paliwa
- Równocześnie zmniejsza się zagęszczanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona
- Wzór bieżnika R-1W zapewnia bardzo dobrą przyczepność i długą żywotność opony
- Opona nadaje się do cyklicznego użytkowania na polu (CFO) w kombajnach