



Wskazówki i cechy:

- Opona flotacyjna na osie wleczone do lekkich warunków pracy, np. w przyczepach i naczepach, przyczepach rolniczych, prasach itp.
- Bardzo dobre samooczyszczanie z jednoczesną ochroną gleby
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Nieodpowiednie dla ciężkich pojazdów transportowych i długich przejazdów drogowych pod dużym obciążeniem

Opona 550 / 45 - 22.5, 328 Value Plus
16 PR, 147 A8 / 159 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 15212591

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212591
Rozmiar opony	550 / 45 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	147 A8 / 159 A8
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	328 Value Plus
Producent	Alliance
Zalecana felga	16.00DC
Dopuszczalna felga	18.00DC
Szerokość mm	550
Średnica zewnętrzna mm	1070
stat. promień (koła)	457
Obwód toczny opony	3088
Nośność kg/przy km/h (1)	3075 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,80
Waga kg	73,2
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	26x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	550
Współczynnik profilu	45
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.