Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 710 / 40 - 22.5, Forestar 644 III 20 PR, 186 A2 / 161 A8, TT, Steel Belted (710/40-22.5), Alliance

Nr kat.: 15212659

Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicia, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczanie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy

Dane techniczne:

Nr. kat.	15212659
Rozmiar opony	710 / 40 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	168 A2 / 161 A8
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Szerokość mm	710
Średnica zewnętrzna mm	1166
stat. promień (koła)	549
Obwód toczny opony	3586
Nośność kg/przy km/h (1)	9500 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	4625 / 40
Waga kg	166,6
Wysokość klocków mm	43,0
Liczba klocków	16x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	710
Współczynnik profilu	40
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Asymetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.