Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona VF 750 / 65 R 26, Agriflex 372 + 177 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 15225088

Wskazówki i cechy:

- Alliance 372+ to opona w technologii VF dla ciągników o mocy od ok. 220 KM
- Wyjątkowo elastyczne ściany boczne pozwalają na uzyskanie o 40% większej nośności przy takim samym ciśnieniu powietrza lub takiej samej nośności przy 40% niższym ciśnieniu powietrza niż w przypadku opon standardowych
- Zwiększona powierzchnia styku zapewnia bardzo dobrą trakcję, a tym samym mniejsze zużycie paliwa
- Równocześnie zmniejsza się zagęszczanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona
- Wzór bieżnika R-1W zapewnia bardzo dobrą przyczepność i długą żywotnośś opony
- Opona nadaje się do cyklicznego użytkowania na polu (CFO) w kombajnach

Dane techniczne:

Nr. kat.	15225088
Rozmiar opony	VF 750 / 65 R 26
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 372 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	DW25B
Dopuszczalna felga	DW27B
Szerokość mm	754
Średnica zewnętrzna mm	1636
stat. promień (koła)	698
Obwód toczny opony	4755
Nośność kg/przy km/h (1)	7300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	236,64
Pojemność opon 75 litrów	671.63
Wysokość klocków mm	56,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	750
Współczynnik profilu	65
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.