Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 320 / 70 R 24, Farmax R70 119 A8 / 116 D, TL, C.R. CEAT

Nr kat.: 10001712

Wskazówki i cechy:

- Ceat Farmax R70 to opona radialna AS do ciągników
- Konstrukcja klocków ze stromymi kątami pośrodku bieżnika i spłaszczonymi w kierunku barku zapewnia bardzo dobrą trakcję przy jednoczesnym wysokim komforcie jazdy
- Szeroka powierzchnia styku zmniejsza nacisk na podłoże i chroni rośliny
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom powierzchni gruntu
- Szczególnie duża głębokość bieżnika zapewnia oponie długą żywotność

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001712
Rozmiar opony	320 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	119 A8 / 116 D
Rzeźba bieżnika opony	Farmax R70
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, C.R.
Zalecana felga	W9
Dopuszczalna felga	W10, W11
Szerokość mm	320
Średnica zewnętrzna mm	1095
stat. promień (koła)	499
Obwód toczny opony	3261
Nośność kg/przy km/h (1)	1360 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	1250 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	51,94
Pojemność opon 75 litrów	71.00
Wysokość klocków mm	40,0
Liczba klocków	19x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	320
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.