



Wskazówki i cechy:

- Superobjętościowe opony do kombajnów zbożowych, kombajnów samobieżnych do nawożenia i innych ciężkich maszyn rolniczych
- Ostry bieżnik R-1W zapewniający maksymalną przyczepność i niski poślizg
- Oferuje ogromne możliwości obciążeniowe nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Stalowe opasanie i specjalna mieszanka gumy chroniącej przed ścierniskiem sprawiają, że opona jest jeszcze bardziej odporna na urazy spowodowane np. przez ściernisko kukurydziane

Opona 800 / 65 R 32, Agristar 375
172 A8 / 172 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10001752

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001752
Rozmiar opony	800 / 65 R 32
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8 / 172 B
Rzeźba bieżnika opony	Agristar 375
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW27A
Szerokość mm	812
Średnica zewnętrzna mm	1856
stat. promień (koła)	836
Obwód toczny opony	5472
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6300 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,70
Waga kg	340,2
Pojemność opon 75 litrów	1064.77
Wysokość klocków mm	60,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.