



Wskazówki i cechy:

- Superobjętościowe opony do kombajnów zbożowych, kombajnów samobieżnych do nawożenia i innych ciężkich maszyn rolniczych
- Ostry bieżnik R-1W zapewniający maksymalną przyczepność i niski poślizg
- Oferuje ogromne możliwości obciążeniowe nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Stalowe opasanie i specjalna mieszanka gumy chroniącej przed ścierniskiem sprawiają, że opona jest jeszcze bardziej odporna na urazy spowodowane np. przez ściernisko kukurydziane

Opona 650 / 75 R 32, Agristar 375
172 A8 / 172 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10001751

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001751
Rozmiar opony	650 / 75 R 32
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8 / 172 B
Rzeźba bieżnika opony	Agristar 375
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW21B
Dopuszczalna felga	DW20B, DW23B
Szerokość mm	650
Średnica zewnętrzna mm	1830
stat. promień (koła)	839
Obwód toczny opony	5450
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6300 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	270,26
Pojemność opon 75 litrów	344.25
Wysokość klocków mm	58,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	75
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.