



Opona 780 / 50 - 28.5, Forestar 644 III
24 PR, 190 A2 / 182 A8, TL, LS-2, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10001935

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001935
Rozmiar opony	780 / 50 - 28.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	190 A2 / 182 A8
PR	24
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2, Steel Belted
Zalecana felga	AG26.00
Szerokość mm	780
Średnica zewnętrzna mm	1525
stat. promień (koła)	690
Obwód toczny opony	4639
Nośność kg/przy km/h (1)	10600 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	8500 / 40
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	307,59
Pojemność opon 75 litrów	477.00
Wysokość klocków mm	53,0
Liczba klocków	17x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	750
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicia, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczanie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy