



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Opona uprzedzona do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Opona 380 / 90 R 50, 350
161 A8 / 158 D, TL
(14.5R50), Alliance

Nr kat.: 10001733

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001733
Rozmiar opony	380 / 90 R 50
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	161 A8 / 158 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	W12
Dopuszczalna felga	DW12A, W13
Szerokość mm	384
Średnica zewnętrzna mm	1950
stat. promień (koła)	917
Obwód toczny opony	5916
Nośność kg/przy km/h (1)	4625 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	144,94
Pojemność opon 75 litrów	265.5
Wysokość klocków mm	47,0
Liczba klocków	33x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	380
Współczynnik profilu	90
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.