

■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

Obręcz 9.00 x 22.5 H, ALV, Srebrny RAL9006
10/281/335, B33, O26mm, BMZ, ET +162, HMA
175
4250 kg - 130 km/h, inkl. TPMS-Ventil

Nr kat.: 10000368

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000368
Producent	Covex
Rozmiar felgi	9 x 22.5
Liczba otworów	10
Otwór piasty	281
Otwor	335
ET	+162
Rozstaw otworów na śruby	B33
Kolor	Srebrny
Nośność	4250
Prędkość	130
Waga kg	43,08
Hump	H
Felgenzentrierung	BMZ
Material	Stal
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	9.7

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.