

■ ■ ■ Bohnenkamp



Obdrž 14.00 x 22.5, ALV, Srebrny RAL9006
10/281/335, M22, O26mm, MZ, ET 0
5500 kg - 130 km/h, inkl. TPMS-Ventil

Nr kat.: 10000374

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000374
Producent	Covex
Rozmiar felgi	14 x 22.5
Liczba otworów	10
Otwór piasty	281
Otwor	335
Rozstaw otworów na śruby	M22
Kolor	Srebrny
Nośność	5500
Prędkość	130
Waga kg	55,95
Hump	kein Hump
Felgenzentrierung	MZ
Material	Stal
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	15.7

Wskazówki i cechy:

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.