



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości !LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 600 / 65 R 28, Agri Star II
154 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Nr kat.: 10002561

Dane techniczne:

Nr. kat.	10002561
Rozmiar opony	600 / 65 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Stubble Guard
Zalecana felga	DW20B
Dopuszczalna felga	W18L
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1491
stat. promień (koła)	676
Obwód toczny opony	4448
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	153
Pojemność opon 75 litrów	403.20
Wysokość klocków mm	55,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.