Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona VF 560 / 60 R 22.5, Floatmax VF X3 166 D, TL, Steel Belted
CEAT

**Nr kat.: 10002671**

**Wskazówki i cechy:**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10002671 |
| Rozmiar opony | VF 560 / 60 R 22.5 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 166 D |
| Rzeźba bieżnika opony | Floatmax VF X3 |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | Steel Belted |
| Zalecana felga | AG16.00 |
| Szerokość mm | 556 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1250 |
| stat. promień (koła) | 537 |
| Obwód toczny opony | 3730 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 5300 / 65 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 6837 / 40 |
| Ciśnienie powietrza bar | 3,20 |
| Waga kg | 123,46 |
| Pojemność opon 75 litrów | 280.00 |
| Wysokość klocków mm | 22,5 |
| Liczba klocków | 11x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 560 |
| Współczynnik profilu | 60 |
| Technologia opon | VF |
| Kierunek toczenia opony | Tak |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.