



Wskazówki i cechy:

Opona VF 560 / 60 R 22.5, Floatmax VF X3
166 D, TL, Steel Belted
CEAT

Nr kat.: 10002671

Dane techniczne:

Nr. kat.	10002671
Rozmiar opony	VF 560 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax VF X3
Producent	CEAT
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	556
Średnica zewnętrzna mm	1250
stat. promień (koła)	537
Obwód toczny opony	3730
Nośność kg/przy km/h (1)	5300 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	6837 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	123,46
Pojemność opon 75 litrów	280.00
Wysokość klocków mm	22,5
Liczba klocków	11x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	560
Współczynnik profilu	60
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.