



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości |LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 320 / 90 R 42, Agri Star II
147 D, TL, Stubble Guard
Alliance

Nr kat.: 10000150

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000150
Rozmiar opony	320 / 90 R 42
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	147 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1, Stubble Guard
Zalecana felga	W10
Dopuszczalna felga	W9, W11
Szerokość mm	319
Średnica zewnętrzna mm	1643
stat. promień (koła)	772
Obwód toczny opony	4989
Nośność kg/przy km/h (1)	3075 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	89,60
Pojemność opon 75 litrów	100.05
Wysokość klocków mm	43,0
Liczba klocków	30x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	320
Współczynnik profilu	90
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.