



Opona 365 / 70 R 18 , 608
146 A2 / 135 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10001618

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001618
Rozmiar opony	365 / 70 R 18
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	146 A2 / 135 B
Rzeźba bieżnika opony	608
Producent	Alliance
Specyfikacja	R4, Steel Belted
Zalecana felga	11
Dopuszczalna felga	13
Szerokość mm	360
Średnica zewnętrzna mm	969
stat. promień (koła)	433
Obwód toczny opony	2922
Nośność kg/przy km/h (1)	3000 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	2180 / 50
Ciśnienie powietrza bar	3,75
Waga kg	48,5
Wysokość klocków mm	18,5
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	365
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do maszyn kompaktowych / budowlanych, takich jak koparki, ładowarki kołowe, ładowarki teleskopowe i ładowarki kompaktowe / budowlane.
- Masywny rozmiar podstawy zapewnia stabilność, w połączeniu z szerokimi klockami w centralnej części dla stosowania na twardych nawierzchniach
- Wysokie klocki w obszarze barków w celu uzyskania przyczepności na sypkich nawierzchniach
- Zoptymalizowane opory toczenia zmniejszają zużycie paliwa

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.