Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 800 / 60 R 32, Floatmax FT
185 D, TL, Steel Belted
CEAT

Nr kat.: 10002899

Dane techniczne:

Nr. kat.	10002899
Rozmiar opony	800 / 60 R 32
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	185 D
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax FT
Producent	CEAT
Specyfikacja	I3, Steel Belted
Zalecana felga	AG 27.00
Dopuszczalna felga	AG 25.00, AG 28.00
Szerokość mm	800
Średnica zewnętrzna mm	1800
stat. promień (koła)	812
Obwód toczny opony	5316
Nośność kg/przy km/h (1)	9250 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	12580 / 40
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	275,39
Pojemność opon 75 litrów	871.00
Wysokość klocków mm	28,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- CEAT Floatmax FT to opona radialna do przyczep rolniczych
- Kierunkowy wzór bieżnika z wytrzymałymi klockami zapewnia bardzo dobrą trakcję, przyczepność i samooczyszczanie
- Solidne klocki w środkowej części bieżnika i duża szerokość bieżnika zapewniają dobre właściwości toczenia podczas jazdy po drogach i niskie ugniatanie gleby podczas pracy w polu
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom gleby i roślin

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.