



Wskazówki i cechy:

Opona VF 1050 / 50 R 32 CFO, Agriflex 377 +
198 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10002935

Dane techniczne:

Nr. kat.	10002935
Rozmiar opony	VF 1050 / 50 R 32 CFO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	198 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 377 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	36VA
Szerokość mm	1059
Średnica zewnętrzna mm	1863
stat. promień (koła)	821
Obwód toczny opony	5650
Nośność kg/przy km/h (1)	13200 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	424
Pojemność opon 75 litrów	1248.75
Wysokość klocków mm	46,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Cykliczne użycie w terenie	CFO
Szerokość nominalna (mm)	1050
Współczynnik profilu	50
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.