



Opona 650 / 65 R 26.5, 380
182 D, TL, Steel Belted, HD
Alliance

Nr kat.: 10003131

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003131
Rozmiar opony	650 / 65 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	182 D
Rzeźba bieżnika opony	380
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted/HD
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	664
Średnica zewnętrzna mm	1522
stat. promień (koła)	687
Obwód toczny opony	4648
Nośność kg/przy km/h (1)	8500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	195,6
Pojemność opon 75 litrów	508.5
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	65
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach
- Specjalna konstrukcja z High-Speed Steel Belted oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiające osiągnięcie prędkości na drodze do 65 km/h
- Wersja HD z potrójnym opasaniem stalowym oraz 5 warstwami nylonu i wzmocnioną stopką w celu zwiększenia nośności i odporności w porównaniu do opon standardowych

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.