



Wskazówki i cechy:

- Opona flotacyjna na osie wleczone do lekkich warunków pracy, np. w przyczepach i naczepach, przyczepach rolniczych, prasach itp.
- Bardzo dobre samooczyszczanie z jednoczesną ochroną gleby
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Nieodpowiednie dla ciężkich pojazdów transportowych i długich przejazdów drogowych pod dużym obciążeniem

Opona 500 / 50 - 22.5, 328 Value Plus
20 PR, 151 A8 / 163 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 10003133

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003133
Rozmiar opony	500 / 50 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	151 A8 / 163 A8
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	328 Value Plus
Producent	Alliance
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	503
Średnica zewnętrzna mm	1085
stat. promień (koła)	488
Obwód toczny opony	3291
Nośność kg/przy km/h (1)	3450 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4875 / 40
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	62,5
Pojemność opon 75 litrów	168.30
Wysokość klocków mm	22,0
Liczba klocków	26x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.