



Wskazówki i cechy:

- Alliance 372+ to opona w technologii VF dla ciągników o mocy od ok. 220 KM
- Wyjątkowo elastyczne ściany boczne pozwalają na uzyskanie o 40% większej nośności przy takim samym ciśnieniu powietrza lub takiej samej nośności przy 40% niższym ciśnieniu powietrza niż w przypadku opon standardowych
- Zwiększona powierzchnia styku zapewnia bardzo dobrą trakcję, a tym samym mniejsze zużycie paliwa
- Równocześnie zmniejsza się zagęszczanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona
- Wzór bieżnika R-1W zapewnia bardzo dobrą przyczepność i długą żywotność opony
- Opona nadaje się do cyklicznego użytkowania na polu (CFO) w kombajnach

Opona VF 680 / 80 R 38 CFO, Agriflex 372 + 188 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10003132

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003132
Rozmiar opony	VF 680 / 80 R 38 CFO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	188 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 372 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	DW23B
Dopuszczalna felga	DW21B, DW24B
Szerokość mm	687
Średnica zewnętrzna mm	2053
stat. promień (koła)	898
Obwód toczny opony	6058
Nośność kg/przy km/h (1)	10000 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	307,2
Pojemność opon 75 litrów	879
Wysokość klocków mm	58,0
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Cykliczne użycie w terenie	CFO
Szerokość nominalna (mm)	680
Współczynnik profilu	80
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna