Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona 360 / 80 R 20, MULTILOADMAX 147 A8 / 143 D, TL, Steel Belted, M+S CEAT

**Nr kat.: 10003357**

**Wskazówki i cechy:**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10003357 |
| Rozmiar opony | 360 / 80 R 20 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 147 A8 / 143 D |
| Rzeźba bieżnika opony | MULTILOADMAX |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | M+S, Steel Belted |
| Zalecana felga | W10 |
| Dopuszczalna felga | W11, W12 |
| Szerokość mm | 357 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1088 |
| stat. promień (koła) | 489 |
| Obwód toczny opony | 3181 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 3075 / 40 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 2725 / 65 |
| Ciśnienie powietrza bar | 4,00 |
| Waga kg | 62 |
| Pojemność opon 75 litrów | 113.00 |
| Wysokość klocków mm | 26,0 |
| Liczba klocków | 38x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Błotno-Śnieżna | M+S |
| Szerokość nominalna (mm) | 360 |
| Współczynnik profilu | 80 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.