

CEAT
SPECIALTY



Opona VF 620 / 75 R 30, Torquemax
172 D, TL, Steel Belted
CEAT

Nr kat.: 10003364

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003364
Rozmiar opony	VF 620 / 75 R 30
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	172 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW23B
Dopuszczalna felga	DW21B
Szerokość mm	650
Średnica zewnętrzna mm	1692
stat. promień (koła)	726
Obwód toczny opony	4997
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	4410 / 10
Ciśnienie powietrza bar	2,00
Waga kg	222,8
Pojemność opon 75 litrów	571.00
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	620
Współczynnik profilu	75
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.