Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona VF 380 / 85 R 34, Torquemax 149 D, TL, Steel Belted CEAT

**Nr kat.: 10003365**

**Wskazówki i cechy:**

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10003365 |
| Rozmiar opony | VF 380 / 85 R 34 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 149 D |
| Rzeźba bieżnika opony | Torquemax |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | R1-W, Steel Belted |
| Zalecana felga | W13 |
| Dopuszczalna felga | W12 |
| Szerokość mm | 393 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1520 |
| stat. promień (koła) | 675 |
| Obwód toczny opony | 4489 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 3250 / 65 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 3250 / 40 |
| Ciśnienie powietrza bar | 1,60 |
| Waga kg | 117 |
| Pojemność opon 75 litrów | 212.00 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 380 |
| Współczynnik profilu | 85 |
| Technologia opon | VF |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.