



Wskazówki i cechy:

Opona 265 / 70 R 16.5, MULTILOADMAX
130 A2 / 123 A8, TL, Steel Belted, M+S
CEAT

Nr kat.: 10003353

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003353
Rozmiar opony	265 / 70 R 16.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	130 A2 / 123 A8
Rzeźba bieżnika opony	MULTILOADMAX
Producent	CEAT
Specyfikacja	M+S, Steel Belted
Zalecana felga	8.25
Szerokość mm	266
Średnica zewnętrzna mm	773
stat. promień (koła)	353
Obwód toczny opony	2331
Nośność kg/przy km/h (1)	1900 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	1550 / 40
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	28,5
Pojemność opon 75 litrów	38.00
Wysokość klocków mm	21,3
Liczba klocków	40x2
Zezwolenie	EKG 106
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	265
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.