



Wskazówki i cechy:

Opona 600 / 70 R 30, MULTILOADMAX
171 A8 / 166 D, TL, Steel Belted, M+S
CEAT

Nr kat.: 10003406

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003406
Rozmiar opony	600 / 70 R 30
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	171 A8 / 166 D
Rzeźba bieżnika opony	MULTILOADMAX
Producent	CEAT
Specyfikacja	M+S, Steel Belted
Zalecana felga	DW20
Dopuszczalna felga	DW18
Szerokość mm	601
Średnica zewnętrzna mm	1580
stat. promień (koła)	745
Obwód toczny opony	4691
Nośność kg/przy km/h (1)	6150 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	170,5
Pojemność opon 75 litrów	456.00
Wysokość klocków mm	31,0
Liczba klocków	42x2
Zezwolenie	EKG 106
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.