Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona VF 320 / 85 R 38, Spraymax 155 D, TL, Steel Belted CEAT

**Nr kat.: 10003412**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10003412 |
| Rozmiar opony | VF 320 / 85 R 38 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 155 D |
| Rzeźba bieżnika opony | Spraymax |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | R1-W, Steel Belted |
| Zalecana felga | W11 |
| Dopuszczalna felga | W10 |
| Szerokość mm | 312 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1509 |
| stat. promień (koła) | 693 |
| Obwód toczny opony | 4527 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 3875 / 65 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 3875 / 40 |
| Ciśnienie powietrza bar | 3,60 |
| Waga kg | 98,5 |
| Pojemność opon 75 litrów | 141.00 |
| Wysokość klocków mm | 42,7 |
| Liczba klocków | 27x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 320 |
| Współczynnik profilu | 85 |
| Technologia opon | VF |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.