



Wskazówki i cechy:

Opona 480 / 80 R 34, MULTILOADMAX
164 A8 / 159 D, TL, Steel Belted, M+S
CEAT

Nr kat.: 10003450

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003450
Rozmiar opony	480 / 80 R 34
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 159 D
Rzeźba bieżnika opony	MULTILOADMAX
Producent	CEAT
Specyfikacja	M+S, Steel Belted
Zalecana felga	DW15
Szerokość mm	479
Średnica zewnętrzna mm	1632
stat. promień (koła)	743
Obwód toczny opony	4922
Nośność kg/przy km/h (1)	5000 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	138
Pojemność opon 75 litrów	345.00
Wysokość klocków mm	28,1
Liczba klocków	46x2
Zezwolenie	EKG 106
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	480
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.