



Wskazówki i cechy:

- Alliance 372+ to opona w technologii VF dla ciągników o mocy od ok. 220 KM
- Wyjątkowo elastyczne ściany boczne pozwalają na uzyskanie o 40% większej nośności przy takim samym ciśnieniu powietrza lub takiej samej nośności przy 40% niższym ciśnieniu powietrza niż w przypadku opon standardowych
- Zwiększona powierzchnia styku zapewnia bardzo dobrą trakcję, a tym samym mniejsze zużycie paliwa
- Równocześnie zmniejsza się zagęszczanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona
- Wzór bieżnika R-1W zapewnia bardzo dobrą przyczepność i długą żywotność opony
- Opona nadaje się do cyklicznego użytkowania na polu (CFO) w kombajnach

Opona VF 680 / 75 R 38 CFO, Agriflex 372 + 186 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10003480

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003480
Rozmiar opony	VF 680 / 75 R 38 CFO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	186 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 372 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW23B
Dopuszczalna felga	DW24B
Szerokość mm	680
Średnica zewnętrzna mm	1985
stat. promień (koła)	864
Obwód toczny opony	5845
Nośność kg/przy km/h (1)	9500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	289,7
Pojemność opon 75 litrów	789.68
Wysokość klocków mm	59,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Cykliczne użycie w terenie	CFO
Szerokość nominalna (mm)	680
Współczynnik profilu	75
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna