



Wskazówki i cechy:

- Alliance 345 Forestar została zaprojektowana dla ciężkich maszyn leśnych i sprzętu do wyrębu drzewa używanego w trudnych warunkach
- Opona oferuje bardzo dobrą trakcję i niski poślizg, nawet bez łańcuchów
- Mocny nylonowy karkas z pasami stalowymi, gruba powłoka gumy i wzmocnione ściany boczne, czynią tę oponę wyjątkowo mocną i trwałą
- Posiada wysokie klocki i szczególnie odporną na zużycie mieszankę gumową, dzięki czemu idealnie nadaje się do wymagających zastosowań w leśnictwie
- Opona jest idealna do wózków widłowych

Opona 28 L - 26, Forestar 345
26 PR, 184 A2 / 173 A6, TL, LS-2, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10003549

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003549
Rozmiar opony	28 L - 26
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	184 A2 / 173 A6
PR	26
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 345
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2, Steel Belted
Zalecana felga	DW25B
Szerokość mm	714
Średnica zewnętrzna mm	1644
stat. promień (koła)	760
Obwód toczny opony	4968
Nośność kg/przy km/h (1)	9000 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	6500 / 30
Ciśnienie powietrza bar	3,80
Waga kg	319,7
Pojemność opon 75 litrów	543.37
Wysokość klocków mm	59,0
Liczba klocków	15x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	28
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.