



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Opona 400 / 55 - 17.5, Flotation 328
16 PR, 136 A8 / 149 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 10001735

Dane techniczne:

Nr. kat.	10001735
Rozmiar opony	400 / 55 - 17.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	136 A8 / 149 A8
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 328
Producent	Alliance
Specyfikacja	I3
Zalecana felga	AG11.75
Dopuszczalna felga	11.75, 12.25, AG13, 13.00
Szerokość mm	393
Średnica zewnętrzna mm	902
stat. promień (koła)	381
Obwód toczny opony	2574
Nośność kg/przy km/h (1)	2240 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	3250 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,60
Waga kg	48,1
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	22x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	400
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.