



Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicia, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczanie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy

Opona 800 / 40 - 26.5, Forestar 644 III
24 PR, 183 A2 / 176 A8, TL, LS-2, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10003613

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003613
Rozmiar opony	800 / 40 - 26.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	183 A2/176A2
PR	24
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2, Steel Belted
Zalecana felga	AG28.00
Szerokość mm	790
Średnica zewnętrzna mm	1340
stat. promień (koła)	622
Obwód toczny opony	4105
Nośność kg/przy km/h (1)	8750 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	7100 / 40
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	270,8
Pojemność opon 75 litrów	352.73
Wysokość klocków mm	51,0
Liczba klocków	16x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	40
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna