

■ ■ ● Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

Obroż 6 J x 16 H2, ALV, Srebrny RAL9006
5/94/140, E1, O18.5mm, ET +68
1500 kg - 50 km/h

Nr kat.: 30855362

Dane techniczne:

Nr. kat.	30855362
Producent	Accuride
Rozmiar felgi	6 x 16
Liczba otworów	5
Otwór piasty	94
Otwor	140
ET	+68
Rozstaw otworów na śruby	E1
Kolor	Srebrny
Nośność	1500
Prędkość	50
Waga kg	15,5
Hump	H2
Felgenzentrierung	BZ
Material	Stal
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	11,3

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.